

La voie Dustbane

NETTOYAGE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

Le nettoyage d'un chantier de construction commence par un programme simple. Demandez-nous un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.



Sols, tapis et cloisons sèches : Ventilateur d'assèchement

Le flux d'air puissant sèche rapidement les sols, les tapis, les murs et les plafonds, tandis que le boîtier durable résiste aux environnements les plus difficiles.



1



Nettoyant tout usage pour surfaces dures: Excelsior

Excellent pour les planchers, les murs peints, les boiserries, le carrelage en céramique ou le métal. Il offre une efficacité de nettoyage supérieure, réduisant ainsi la main-d'œuvre. Certifié UL ECOLOGO®.

- Diluer dans de l'eau froide à raison de 1:40.
- Disponible en formats de 4 L et 20 L.

4



Dégraissant industriel : Green Kleen Industrial

Premier dégraissant industriel conçu pour les applications lourdes. Élimine la graisse, l'huile et la saleté des surfaces de machinerie, des outils industriels, des pièces automobiles, des planchers et même des tapis.

- Diluer dans de l'eau froide à raison de 1:60.
- Disponible en formats de 4 L, 20 L et 210 L.

2



Nettoyant tout usage pour surfaces et vitres: Azure

Faites entrer l'extérieur en rendant vos vitres invisibles. Azure nettoie les vitres, le chrome et les surfaces sans effort, sans laisser de traces ni de voile. Certifié UL ECOLOGO®.

- Diluer dans de l'eau froide à raison de 1:10.
- Disponible en formats de 750 mL (prêt à l'emploi) et 4 L.

5



Concentré pour nettoyeur haute pression: Power Wash

Un nettoyeur et dégraissant efficace conçu pour l'industrie du camionnage et du transport, qui agit rapidement avec un minimum d'effort. Sa formule moussante permet un temps de contact prolongé pour décoller la saleté, la graisse et l'huile sur les remorques et autres équipements.

- Diluer dans de l'eau froide à raison de 1:30 pour le dégraissage.
- Disponible en formats prêts à l'emploi de 1 L, de 4 L, de 20 L et de 210 L.

3



Entretien des odeurs et des tapis: Bio-Bac II

Un moyen sûr et efficace de maintenir des surfaces propres, hygiéniques et sans odeurs. À utiliser sur toute surface dure où les matières organiques s'accumulent. Certifié UL ECOLOGO®.

- Dilute in cold water at a rate of 1:80.
- Disponible en format de 4 L.