

EnviroFlex

Système de dilution



Applications :

Un bon nettoyage débute avec une dilution appropriée. Ce système peut être configuré avec 2 (1 gal./min) + 2 (3,5 gal./min) ou 3 (1 gal./min) + 1 (3,5 gal./min), afin de permettre plus de flexibilité avec les produits et applications spécifiques à vos besoins.

Avantages :

- Combinaison de haut et bas débits grâce aux éjecteurs séparés, 1 gal./min ou 3,5 gal./min
- La technologie AccuPro permet une distribution précise de la quantité de produits chimiques nécessaire. Doté d'une pression d'eau adaptable.
- Utilise moins d'espace qu'une distributrice + les produits séparés
- Distributrice de haute qualité résistante à l'usure quotidienne
- Entretien facile et sans outils
- Valve de sélection résistante aux produits chimiques

Spécifications :

Couleur	Bleu/Blanc
Système	Distribution quadruple
Température maximale	120 °F
Débit	1 - 3,5 gal./min
Pression minimale	25 psi
Pression maximale	85 psi
Taux de dilution disponibles	Jusqu'à 17
Système anti refoulement	E-Gap
Certification	N/A

Codes :

- Code du produit :** HSP7983 (3+1)
HSP7984 (2+2)

Emballage :

Distributrice : 6,25" x 7" x 13" (16 x 18 x 33 cm)
4 lb (1,8 kg)

Boîte : 6,325" x 15,25" x 18" (16 x 39 x 46 cm)
5 lb (2,7 kg)
1 par caisse

