

Accolade

Bouche-pores et fini à plancher

Applications:

Préparation: Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout résidu de ni de plancher, rincer à l'eau potable puis sécher à fond.

Application initiale: À l'aide d'une vadrouille propre ou d'un pulvérisateur à gâchette, appliquer 2-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30-60 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Avantages:

- Idéal comme couche de base pour les finis à plancher
- Les solides remplissent et scellent les pores lorsqu'ils durcissent
- Fournit une surface de plancher plus lisse
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Haute durabilité pour une protection de longue durée
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes:

Codes du produit: **53784** (5 L)
53785 (20 L)

UPC: **0 56069 53784 1** (5 L)
0 56069 53785 8 (20 L)

Formats disponibles



5 L



20 L

Emballage:

Bouteille: 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
 10 lb (4,5 kg)

Sceau: 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
 48 lbs (22 kg)

Boîte(5 L): 11,6" x 11,6" x 12,9"
 40 lb (18 kg)
 4 par caisse

Spécifications

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8.4 - 8.8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	170 m2 (1830 pi2) à 280 m2 (3014 pi2) (5 l)
Nombre de couche(s)	2 - 3
Temps de séchage	30 - 60 minutes
Teneur en solides	20 %
COF	0.7
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication

